




ආලෝක රවා සඳහා “Function” හඳුනා



Make my own

ආරම්භ කරන්න



ඉහත විඩියෝවේ පරිදි **size** හා වර්ණ වෙනස් වන ආලෝක රටාවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය බලමු.

❑ මුලින් ම **image** දෙකක් **add** කරගෙන **id**, “**image1**” හා “**image2**” ලෙස ලබා දෙන්න.

Images දෙක “**hidden**” කරන්න. තවද මෙහිදී කිසිදු **image** එකක් “**choose**” නොකරන්න.

අවශ්‍ය **image** එක **url** එක මගින් ලබා දෙමු.

❑ එකම **image** එක යොදා ගනිමින්, එහි **url**, **size** එක හා **position** එක වෙනස් කරමින්, නිව් නිව් දැල් වෙන රටාවක් නිර්මාණය කරන ආකාරය බලමු.

❑ **Image** එක **url** එකක් මගින් **coding** වලදී ලබා දීම සඳහා **UI controls** වල ඇති “**setImageUrl()**” block එක **use** කළ යුතුයි.



❑ මෙහිදී මුලින් ම දැල්වෙන වර්ණය කහ වර්ණය ලෙස සලකමු.

❑ මෙහිදී ප්‍රධාන අවස්ථා 2 කි.

- පළමු අවස්ථාව කුඩා ම අවස්ථාවේ සිට **image** එකෙහි **size** හා **position** වෙනස් වීම.
- දෙවන අවස්ථාව එක් වර්ණයක, විශාල ම අවස්ථාවේ දී වෙනත් වර්ණයක රටාවක් ආරම්භ වීම.

❑ මෙම ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකට **function** දෙකක් නිර්මාණය කරමු.

පළමු අවස්ථාව සඳහා **function** එක නිර්මාණය කිරීම.

❑ **Image1** වල ආරම්භක අවස්ථාවේ **size** ලෙස, **width** එක හා **height** එක **50px** ලෙසද, **x-position** එක හා **y-position** එක **135px** ලෙස ගනිමු.

❑ රටාව නිර්මාණය කිරීම සඳහා එක් එක් අවස්ථාවේ **image1** වල **size** එක වැඩි කිරීම සඳහා **width** එක හා **height** එක, **50px** කින් වැඩි කරන්න.

❑ තවද එක් එක් අවස්ථාවේ **image1** එකෙහි **position** එක සැකසීමට **x-position** එක හා **y-position** එක **25px** වලින් අඩු කරන්න.

❑ Screen එකෙහි width එක 320px බැවින් image1 එකෙහි size එක උපරිම අවස්ථාවේදී width එක හා height එක 300px වේ. එමනිසා size එක 50px බැගින් වැඩි කළ හැකි අවස්ථා ගණන 6කි. එම අවස්ථා වල පහත size හා position සකස් කරමු.

- ❑ පළමු අවස්ථාවේ width: 50px, height: 50px, x-position: 135px හා y-position: 135px ලෙසද,
- ❑ දෙවන අවස්ථාවේ width: 100px, height: 100px, x-position: 110px හා y-position: 110px ලෙසද,
- ❑ තෙවන අවස්ථාවේ width: 150px, height: 150px, x-position: 85px හා y-position: 85px ලෙසද,
- ❑ හතරවන අවස්ථාවේ width: 200px, height: 200px, x-position: 60px හා y-position: 60px ලෙසද,
- ❑ පස්වන අවස්ථාවේ width: 250px, height: 250px, x-position: 35px හා y-position: 35px ලෙසද,
- ❑ හයවන අවස්ථාවේ width: 300px, height: 300px, x-position: 10px හා y-position: 10px ලෙස විය යුතුය.

❑ දැන් “count”, “result” ලෙස variable දෙකක් නිර්මාණය කර අගය බිංදුව ලෙස ලබා දෙන්න.

❑ Function එකේ name එක ලෙස “resizeImage” ලබා දෙමු.

```
function resizeImage () {  
    result = count + 6;  
    hideElement(▼"image1");  
    if ( result == 0 ) {  
        setPosition(▼"image1", 135, 135, 50, 50);  
    }  
    else if ( result == 1 {  
        setPosition(▼"image1", 110, 110, 100, 100);  
    }  
    else if ( result == 2 {  
        setPosition(▼"image1", 85, 85, 150, 150);  
    }  
    else if ( result == 3 {  
        setPosition(▼"image1", 60, 60, 200, 200);  
    }  
    else if ( result == 4 {  
        setPosition(▼"image1", 35, 35, 250, 250);  
    }  
    else {  
        setPosition(▼"image1", 10, 10, 300, 300);  
    }  
    showElement(▼"image1");  
    count = count + 1;  
}
```

count එකේ value එකේ remainder ලබා ගෙන result variable එකට assign කරන්න.

result එකෙහි value එකට අනුව අවස්ථා 6 ට size හා position සකස් කරන්න.

Function එක “timedLoop” එකක් තුළදී call වෙයි. ඒ නිසා “timedLoop” එක call වන සෑම විටදී count variable එකෙහි අගය එකකින් වැඩි වෙයි. (0, 1, 2, 3 ...)

❑ රටාවේ වර්ණය වෙනස් වීම සඳහා මෙම function එක නිර්මාණය කරයි.

- ❑ කහ, රතු, සුදු, තැඹිලි හා නිල් යන වර්ණ යොදා ගෙන ඇත.
- ❑ රටාව කහ වර්ණයෙන් ආරම්භ වන ලෙස සලකමු. එවිට කහ වර්ණයේ විශාල ම position එකේදී රතු වර්ණයේ කුඩාම අවස්ථාව ආරම්භ විය යුතුයි.
- ❑ වර්ණ 5ක් යොදා ගෙන ඇති නිසා මෙහි වර්ණ අවස්ථා 5 කි.
- ❑ දැන් “pattenCount”, “pattenResult” ලෙස variable දෙකක් නිර්මාණය කර අගය බිංදුව ලෙස ලබා දෙන්න.
- ❑ වර්ණ වෙනස් වන රටාව සඳහා “pattenFunction” function එක නිර්මාණය කරමු.

```

function patternFunction () {
  patt = parseInt(patternCount) % 5;
  if (patt == 0) {
    setImageURL( "image1", "yellowCircle.png" );
  }
  else if ( patternResult == 1 ) {
    setImageURL( "image1", "redCircle.png" );
  }
  else if ( patternResult == 2 ) {
    setImageURL( "image1", "whiteCircle.png" );
  }
  else if ( patternResult == 3 ) {
    setImageURL( "image1", "orangeCircle.png" );
  }
  else {
    setImageURL( "image1", "blueCircle.png" );
  }
}

```

pattenCount එකේ value එකේ Remainder ලබා ගෙන pattenResult variable එකට assign කරන්න.

result එකෙහි value එකට අනුව අවස්ථා 5 ට, image1 සඳහා URL set කරන්න.

- ❑ මෙහිදී “pattenCount” එකෙහි value එක එකකින් වැඩි විය යුත්තේ එක් වර්ණයක විශාල වන රටාවක් අවසන් වූ පසුවයි.
- ❑ රටාව මුලින් ආරම්භ වන විට **pattenCount = 0** වේ. එවිට විශාල වන රටාවේ වර්ණය කහ වේ. දැන් කහ වර්ණය උපරිම අවස්ථාවේ දී වර්ණය වෙනස් විය යුතුය.
- ❑ වර්ණය වෙනස් වීම සඳහා **pattenCount** එකේ value එක එකකින් වැඩි විය යුතුයි. එය සිදු විය යුත්තේ **resizeImage function** එකේ result එකේ අගය 5 වූ විටදී ය. එනම් **resizeImage function** එකේ else part එකේදී **pattenCount** එකේ value එක එකකින් වැඩි කරන්න.

```

else {
    setPosition(▼"image1",, 10, 10, 300, 300);
    patternCount = patternCount + 1 ;
}

```

❑ තව ද කහ වර්ණයේ උපරිම අවස්ථාවේ දී, රතු වර්ණයේ කුඩාම අවස්ථාව **show** විය යුතුයි.

❑ ඒ සඳහා **image2 use** කර ගනිමු. **image1** වර්ණය කහ වන විට **image2** වර්ණය රතු විය යුතුය. එනම් **image1** හි වර්ණය එකක් වන විට, **image2** සඳහා ලැබිය යුත්තේ රටාවේ ඊළඟට **image1** සඳහා යොදා ගන්නා වර්ණයයි.

❑ ඒ සඳහා “**pattenFunction**” function එක පහත පරිදි වෙනස් කර ගන්න.

```

function patternFunction ) {
    patternResult = patternCount % 6 ;
    if ( patternResult == 0 ) {
        setImageURL( ▼"image1",, ▼"yellowCircle.png" );
        setImageURL( ▼"image2",, ▼"redCircle.png" );
    }
    else if ( patternResult == 1 ) {
        setImageURL( ▼"image1",, ▼"redCircle.png" );
        setImageURL( ▼"image2",, ▼"whiteCircle.png" );
    }
    else if ( patternResult == 2 ) {
        setImageURL( ▼"image1",, ▼"whiteCircle.png" );
        setImageURL( ▼"image2",, ▼"orangeCircle.png" );
    }
    else if ( patternResult == 3 ) {
        setImageURL( ▼"image1",, ▼"orangeCircle.png" );
        setImageURL( ▼"image2",, ▼"blueCircle.png" );
    }
    else {
        setImageURL( ▼"image1",, ▼"blueCircle.png" );
        setImageURL( ▼"image2",, ▼"yellowCircle.png" );
    }
}

```

❑ එක් වර්ණයක උපරිම අවස්ථාවේ දී මිළඟ වර්ණයේ කුඩා ම අවස්ථාව දිස් වීම සඳහා **resizeImage function** එකේ **result** එකේ අගය 5 වන විට දී, එනම් **resizeImage function** එකේ **else part** එකේදී **image2 show** විය යුතු අතර **image2** හි **size** හා **position** කුඩාම අවස්ථාව විය යුතුය.

- ❑ තව ද මිලිහ රටාවේ කුඩාම අවස්ථාව දැන් රටාවේ උපරිම අවස්ථාවේ දී show වන බැවින්, resizeImage function එකේ result එකේ අගය 0 වන විට මෙය සිදු නොවිය යුතුයි. ඒ සඳහා else part එකේදී count variable එකෙහි අගයට එකක් එකතු කරන්න.

```
if ( result === 0 ) {  
    setPosition( ▼"image1", 135, 135, 50, 50 );  
}
```

- ❑ දැන් **result variable** එකෙහි අගය අනුව පහත පරිදි **images** වල **position** සකස් කරමින් බල්බ රටාව නිර්මාණය කරන්න. (සම්පූර්ණ **code** කොටස පහත පරිදි වේ.)

```
else {  
    setPosition( ▼"image1" , 10, 10, 300, 300);  
    patternCount = patternCount + 1 ;  
    setPosition( ▼"image2" , 135, 135, 50, 50);  
    count = count + 1 ;  
    showElement( ▼"image2" );  
}
```

- ❑ දැන් main function නිර්මාණය කර ඒ තුළ ඉහත function දෙකම call කරන්න.
- ❑ ඉන්පසු “timedLoop” එකක් නිර්මාණය කර එහි අගය 100ms ලෙස ලබා දෙන්න.
“timedLoop” block එක තුළ main function එක call කරන්න.

සම්පූර්ණ code කොටස පහත පරිදි වේ.

```
var count = 0 ;  
var result = 0 ;  
var patternCount = 0 ;  
var patternResult = 0 ;  
  
timedLoop(100 , main );  
  
function main () {  
    patternFunction();  
    resizeImage();  
}
```

```

function resizeImage () {
    result = count % 6 ;
    hideElement( ▼ "image1" );
    hideElement( ▼ "image2" );
    if ( result == 0 ) {
        setPosition( ▼ "image1" , 135, 135, 50, 50 );
    }
    else if ( result == 1 ) {
        setPosition( ▼ "image1" , 110, 110, 100, 100 );
    }
    else if ( result == 2 ) {
        setPosition( ▼ "image1" , 65, 65, 150, 150 );
    }
    else if ( result == 3 ) {
        setPosition( ▼ "image1" , 60, 60, 200, 200 );
    }
    else if ( result == 4 ) {
        setPosition( ▼ "image1" , 35, 35, 250, 250 );
    }
    else {
        setPosition( ▼ "image1" , 10, 10, 300, 300 );
        patternCount = patternCount + 1 ;
        setPosition( ▼ "image2" , 135, 135, 50, 50 );
        count = count + 1 ;
        showElement( ▼ "image2" );
    }
    showElement( ▼ "image1" );
    count = count + 1 ;
}

```

resizeImage function එකේ ආරම්භයේ දී
image1 හා image2 hide කරන්න.

result වල අගය 5 වීම image2 show
කරන්න.

```

function patternFunction () {
    patternResult = patternCount % 6 ;
    if ( patternResult == 0 ) {
        setImageURL( ▼ "image1" , ▼ "yellowCircle.png" );
        setImageURL( ▼ "image2" , ▼ "redCircle.png" );
    }
    else if ( patternResult == 1 ) {
        setImageURL( ▼ "image1" , ▼ "redCircle.png" );
        setImageURL( ▼ "image2" , ▼ "whiteCircle.png" );
    }
    else if ( patternResult == 2 ) {
        setImageURL( ▼ "image1" , ▼ "whiteCircle.png" );
        setImageURL( ▼ "image2" , ▼ "orangeCircle.png" );
    }
    else if ( patternResult == 3 ) {
        setImageURL( ▼ "image1" , ▼ "orangeCircle.png" );
        setImageURL( ▼ "image2" , ▼ "blueCircle.png" );
    }
    else {
        setImageURL( ▼ "image1" , ▼ "blueCircle.png" );
        setImageURL( ▼ "image2" , ▼ "yellowCircle.png" );
    }
}

```